

# Spiro revizijska loputa

01

0108 / Prezračevalne cevi in fazonski kosi / Spiro revizijska loputa



Revizijske lopute so izdelane iz pocinkane pločevine in so na voljo za okrogle ali kvadratne prezračevalne kanale.

Zaradi dvodelne strukture so izjemno enostavne za namestitev, zatesnijo pa se s pomočjo dveh gumbov. V vsaki vreči je dodana samolepilna šablona za lažjo namestitev. V primeru vročine oziroma požara revizijska loputa ohrani strukturo kljub temu, da se gumba za zatesnitev lahko stopita.

Revizijske lopute z tesnilom dosegajo zrakotesnost razreda D (certifikat TUV-Nord). Na voljo so tudi revizijske lopute iz nerjavne pločevine.

Revizijska loputa za okrogle kanale



Revizijska loputa za pravokotne kanale



## **Kazalo**

*Mere*  
*Koda za naročanje*  
*Projektantski popis*

*Stran 657*  
*Stran 657*  
*Stran 657*

# Mere

Kataloška številka	Tip	Dimenzija
Spiro revizijska loputa za pravokotne kanale		
308 100 010	ID 18	180 x 80 mm
308 100 020	ID 21	200 x 100 mm
308 110 010	ID 315	300 x 150 mm
308 110 020	ID 32	300 x 200 mm
308 120 010	ID 42	400 x 200 mm
308 120 020	ID 43	400 x 300 mm
308 130 010	ID 53	500 x 300 mm
308 130 020	ID 54	500 x 400 mm
308 140 010	ID 64	600 x 400 mm
308 140 020	ID 65	600 x 500 mm
308 150 010	ID 75	700 x 500 mm

Kataloška številka	Tip	Za spiro cev
Spiro revizijska loputa za okrogle kanale		
308 170 010	GRD 18-7	70 mm
308 180 010	GRD 18-8	80 mm
308 190 010	GRD 18-9	90 mm
308 200 010	GRD 18-10	100 mm
308 200 011	GRD 18-11	110 mm
308 210 010	GRD 18-12	125 mm
308 210 011	GRD 18-14	140 mm
308 210 015	GRD 18-16	160 mm
308 220 010	GRD 21-14 + 15	140 mm + 150 mm
308 230 010	GRD 21-16 + 18	160 mm + 180 mm
308 240 010	GRD 21-20 + 22	200 mm + 224 mm

Kataloška številka	Tip	Za spiro cev
Spiro revizijska loputa za okrogle kanale		
308 250 010	GRD 21-25 + 28	250 mm + 280 mm
308 260 010	GRD 21-31 + 35	315 mm + 355 mm
308 260 020	GRD 32-28	280 mm
308 270 010	GRD 32-31	315 mm
308 280 010	GRD 32-35	355 mm
308 280 110	GRD 32-40	400 mm
308 280 120	GRD 32-45	450 mm
308 280 130	GRD 32-50	500 mm
308 290 010	GRD 43-40	400 mm
308 300 010	GRD 43-45	450 mm
308 310 010	GRD 43-50	500 mm
308 320 010	GRD 43-56	560 mm
308 330 010	GRD 43-63	630 mm
308 340 010	GRD 43-71	710 mm
308 350 010	GRD 43-80	800 mm
308 360 010	GRD 43-90	900 mm
308 370 010	GRD 54-56	560 mm
308 380 010	GRD 54-63	630 mm
308 390 010	GRD 54-71	710 mm
308 400 010	GRD 54-80	800 mm
308 410 010	GRD 54-90	900 mm
308 420 010	GRD 54-100	1000 mm
308 430 010	GRD 54-112	1120 mm
308 440 010	GRD 54-125	1250 mm
308 450 010	GRD 54-140	1400 mm
308 460 010	GRD 54-160	1600 mm

## Koda za naročanje

	<b>B-GRD</b> / <b>32-28</b> / <b>INOX</b>	
<b>Tip:</b>		<b>Material</b>
<b>B-ID</b> Revizijska loputa za pravokotne kanale		Brez vnosa: Pocinkana pločevina
<b>B-IDT</b> Revizijska loputa za pravokotne kanale s tesnilom		(DX 51D Z275 po standardu EN 10 142)
<b>B-GRD</b> Revizijska loputa za okrogle kanale		<b>INOX</b> Nerjavna pločevina 1.4301/304
<b>B-GRDT</b> Revizijska loputa za okrogle kanale s tesnilom		<b>Dimenzija [mm]</b>
		Glej tabelo zgoraj

## Projektantski popis

### Spiro revizijska loputa

Revizijska loputa za okrogli zračni kanal iz spiralno robljenih cevi, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine,

Proizvajalec: Gebhardt-Stahl GmbH, Dobavitelj: Bossplast  
Tip: B-GRD / 32-28