

Aluminijast trak

01

0108 / Prezračevalne cevi in fazonski kosi / Aluminijast trak



BOSSPLAST

Aluminijasti trak debeline 0,03 mm z aluminijasto folijo in akrilnim lepilom na vodni osnovi. Uporablja se za centralne klimatizacijske cevovode v visokih zgradbah, za hladilnike, grelnike vode itd.

Zasnova:

Spojina aluminijaste folije in akrilno lepilo na vodni osnovi. Debelina aluminijeve folije: 0,03 mm

Uporaba:

Uporablja se za centralne klimatizacijske cevovode v visokih zgradbah, hladilnike, grelnike vode itd.

Bistveno je, kot pri vseh tlačnih trakovih, da mora biti površina, na katero se nanaša trak, čista, suha ter brez maščobe in olja.

Tehnični podatki

Debelina:	0,03 mm ($\pm 10\%$)
Material:	Svetel aluminij
Čas sušenja lepila	Največ 24 ur
Temperaturno območje:	Od -20°C to $+120^{\circ}\text{C}$
Gorljivost	DIN 4102 razred 1 B2
Skladiščenje	Največ 1 leto, na suhem, v zaprti embalaži pri temperaturi med 5°C in 35°C

Lepljenje

Moč lepila:	20-25N/25mm
Oprijem na podlago	$\leq 0,5$ N/25mm
Trdnost	45 N/25 mm